



Peinture mate à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse



DEFINITION

Peinture mate à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- Travaux courants (finition B)

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien de pièces sèches.
- Murs et plafonds.
- Travaux courants (finition B).

SPECIFICITES

- Très bonne opacité.
- Application facile.
- Ecolabel Européen.
- Émissions dans l'air intérieur : A+.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé.
- Esthétique conforme aux tendances actuelles.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat poché fin.
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) :	<3 % sous 85°
Extrait sec volumique (en blanc) :	43 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	62 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,50 (±0,05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2.
Rendement moyen :	9 à 12 m ² /L selon la nature du support.
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes pastel approchées du nuancier REFLETS.
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

Oui à la peinture citoyenne



Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.

Avant toute mise en œuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Edition : Janvier 2012.



MISE EN ŒUVRE

Préparations des fonds : Les supports devront être préparé conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et -2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application :

Supports neufs : imprimer les supports avec 1 couche de SIGMA+ PRIM et recouvrir par 2 couches de SIGMA+ MAT.

Anciennes peintures adhérentes : appliquer 2 couches de SIGMA+ MAT.

Matériel d'application : Brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : 

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.